



MKD400-BL
Tischgerät oder eingelassener Öffner

Diese hochstabile Öffner-Plattform ist für die schnelle und effiziente Entfernung von Magnetverschlussetiketten (9 kG) von der Ware an der Kasse gebaut und bietet Sicherheit für ein breites Spektrum an Produkten. Diese Öffner sind leicht zu verwenden und können direkt auf dem Kassentisch gesichert oder in diesen eingelassen werden, um den Platz zu maximieren und gleichzeitig die hohen Sicherheitsnormen zu bewahren.

Die Mobilität des über ein Spiralkabel angeschlossenen Hand-Öffners (MKDAMK4100-CBL) ermöglicht dem Kassenspersonal, magnetische Sicherheitsetiketten mit 9 kG Stärke von schwerer, sperriger Ware im Einkaufswagen und an der Kasse zu entfernen. Er wird über das integrierte Spiralkabel an der Kasse angeschlossen und verfügt über eine Sperre, um unerlaubte Nutzung zu verhindern. Für zusätzliche Sicherheit besitzt der Öffner eine eingebaute EAS-Komponente, um die Erkennungssysteme zu warnen, falls ein Versuch stattfindet, ihn aus dem Laden zu entfernen.

Der Tischöffner (MKD400-BL) maximiert den Platz an der Kasse und beschleunigt den Durchsatz durch einhändiges Trennen von magnetischen Hartetiketten mit einer Stärke von 9 kG. Es wird direkt auf der POS-Theke befestigt oder in sie eingelassen, um ein Entfernen aus dem Laden zu verhindern. Eine Sperrfunktion verhindert die unerlaubte Nutzung.

Der optionale Nachrüstsatz (MKDAMK421) verbindet hervorragende magnetische Trennstärke mit den Öffnungsfähigkeiten des elektrischen Öffners für SuperTags, die dem Industriestandard entsprechen, für eine komplette Trennlösung. Mit dieser Lösung besteht kein Bedarf für unterschiedliche Trennvorrichtungen an der Kasse in einer Umgebung mit SuperTag und magnetischen Hartetiketten mit 9 kG Stärke.

Mehrwert für Einzelhändler

- Einhändiges Trennen beschleunigt den Vorgang an der Kasse und erspart den Kunden unnötige Verzögerungen
- Dehnbares Spiralkabel ermöglicht dem Kassenspersonal, Hartetiketten von Waren zu entfernen, die nicht auf die Kassentheke gelegt werden können
- Das kompakte Design und die flexiblen Installationsmöglichkeiten erlauben eine optimale Ausnutzung des Kassensbereichs
- Die Sicherheitssperre verhindert Missbrauch, wenn der Kassensbereich nicht besetzt ist
- Verbindet nahtlos hohe Magnettrennstärke mit elektrischer SuperTag-Öffnung und macht so mehrere unterschiedliche Trennvorrichtungen an der Kasse überflüssig
- Interne EAS-Komponente warnt das Erkennungssystem, wenn versucht wird, das Gerät aus dem Laden zu entfernen

Produktcodes

MKD400-BL

- Tischgerät oder eingelassener Öffner

MKDAMK4100-CBL

- Hand-Öffner mit Spiralkabel

MKDAMK4100-CL

- Austauschsatz Spiralkabel

MKDAMK4210-BL

- Nachrüstsatz für bündigen Einbau (nicht allein funktionsfähig, muss an den bündig eingebauten elektrischen SuperTag-Öffner angeschlossen werden)

MKDAMK4300-BL

- Nachrüstsatz für Tischmontage (nicht allein funktionsfähig, muss an den elektrischen SuperTag-Tischöffner angeschlossen werden)

MKDAMK400-L

- T-Griff-Sperre

Produktkompatibilität

- Sensormatic-Hartetiketten mit einer magnetischen Stärke von 9 kG
- Magnetisches Etikett mit 2-Ton-Alarm
- Magnetische Minischlaufe mit 2- und 3-Ton-Alarm

Technische Daten

MKD400-BL

Tischgerät oder eingelassener Öffner
 Durchmesser Sockel102 mm (4,016 Zoll)
 Höhe 44 mm (1,73 Zoll)
 Gewicht..... 0,35 kg (0,77 lbs)

MKDAMK4100-CBL

Hand-Öffner mit Spiralkabel
 Höhe 73 mm (2,9 Zoll)
 Durchmesser 86 mm (3,4 Zoll)
 Gewicht..... 0,60 kg (1,32 lbs)
 Reichweite des Spiralkabels..... 1,8 m (6 Fuß)

MKDAMK4210-BL

Nachrüstatz für bündigen Einbau
 Länge287 mm (11,3 Zoll)
 Breite164 mm (6,5 Zoll)
 Höhe 45 mm (1,8 Zoll)
 Gewicht..... 0,38 kg (13,4 oz)

MKDAMK4300-BL

Nachrüstatz für Tischmontage
 Länge287 mm (11,3 Zoll)
 Breite 45 mm (1,8 Zoll)
 Höhe164 mm (6,5 Zoll)
 Gewicht..... 0,39 kg (0,86 lbs)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)

Gehäuse

Nachrüstatz .. 0 bis 90 %, nicht kondensierend
 Öffner mit Spiralkabel30 bis 95 %, nicht kondensierend



Handgerät mit Spiralkabel



Nachrüstatz für bündigen Einbau



Nachrüstatz für Tischmontage



CE Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der RoHS-Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863/EU sowie der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 in der jeweils aktuellen Fassung.